

**VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel (IP67), antibactérien****127.5600IP**

Manipulateur sans phonie.

**Caractéristiques**

- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Clavier à membrane antibactérien : le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Le bouton d'appel de patient se laisse actionner sur toute sa surface.
- Connecteur VarioLine Sub-D 15pts ; il peut être retiré dans tous les sens.

**Données techniques**

- Câble souple de 3 m avec connecteur VarioLine 15pts, adapté pour les prises de connexion VarioLine 15pts 127.xxxx
- Consommation : à l'état de repos max. 1,4 mA
- Tension de sortie : 10 V  $\pm$  5 % en actionnant le bouton d'appel de patient
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient : 15 mA, LED, rouge
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et connecteur antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 62 x 134 x 20 mm
- Poids : 143 g
- Fonction d'appel lumineux conforme à la norme DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à la norme DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
  - Température ambiante : 5 à 40 °C
  - Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 67

