

VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel, 2 boutons d'éclairage, 1 bouton de service, antibactérien**127.5630**

Manipulateur sans phonie.

Caractéristiques

- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Deux boutons d'éclairage, jaune, p. ex. pour éclairage de chambre et éclairage de lit. Bouton d'éclairage de lit avec voyant de localisation, éclairage jaune de faible intensité.
- Un bouton de service, gris.
- Clavier à membrane antibactérien : le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Les boutons d'appel se laissent actionner sur toute leur surface.
- Connecteur VarioLine Sub-D 15pts ; il peut être retiré dans tous les sens.

Données techniques

- Câble souple de 3 m avec connecteur VarioLine 15pts, adapté pour les prises de connexion VarioLine 15pts 127.xxxx
- Consommation : à l'état de repos max. 1,4 mA
- Tension de sortie : 10 V $\pm$ 5 % en actionnant le bouton d'appel de patient, env. 24 V en actionnant le bouton de service
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient : 15 mA, LED, rouge
- Charge max. des boutons d'éclairage : 24 V/25 mA, sans potentiel, avec polarité commune, pour la commande d'un télerupteur conforme à EN 60669-2-1/2 avec une Très Basse Tension de Sécurité (ES1, TBTS)
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et connecteur antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 62 x 134 x 20 mm
- Poids : 150 g
- Fonction d'appel lumineux conforme à la norme DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à la norme DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
 - Température ambiante : 5 à 40 °C
 - Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 54

