

Kit - Prise de connexion, Sub-D 15pts VDE**127.7500S**

Prise de connexion Sub-D 15pts.

Caractéristiques

- Prise de connexion Sub-D 15pts pour le raccordement de :
 - Manipulateurs VarioLine 127.xxxx
 - Adaptateur pour appareils médicaux, avec connecteur Sub-D
 - Récepteur radio
- Surveillance de ligne/appel de retrait de prise.
- Connexion de l'éclairage de chambre et de l'éclairage de lit, commande avec manipulateur avec boutons d'éclairage.
- Montage dans boîte de connexion S1.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 12 mm (hauteur de montage)
- Poids : 53 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : 3 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants du kit**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | VL - Module de base avec prise de connexion 15pts, VDE, bornes | 127.0510 |
| 1 | VL - Plaque de recouvrement pour prise de connexion | 127.3500 |
| 7 | Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE | 141.5840 |