

Kit - Bloc de présence, 1 bouton de présence**127.8100S**

Bloc de présence pour activer la présence.

Caractéristiques

- Bouton de présence, vert. Avec voyant de tranquillisation.
- Changement ultérieur possible des fonctions.
- Montage dans boîte de connexion S1.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchon) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 44 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants du kit**

- 1 VL - Module de base pour bloc d'appel 127.0100
- 1 VL - Poussoir 125.0110
- 1 VL - Capuchon, présence 1, vert (composant de 127.2040)
- 1 VL - Plaque de recouvrement pour 1 bouton 127.3100
- 4 Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE 141.5840