

Module afficheur H10 (présence, appel, défilement)**130.7010**

Module afficheur à deux lignes. Composant de ce kit :

- Kit - Afficheur H10 (présence, appel, défilement) S1 138.1600S

Caractéristiques

- Programmable comme terminal central pour afficher des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Activation et désactivation des interconnexions de stations et de groupes
- Affichage de l'appel prioritaire
- Fonction de défilement pour afficher d'autres appels
- Affichage des présences dans la station tant qu'il n'y a pas d'appel
- Affichage de listes pour : présences, messages, appels mis en attente et dérangements
- 1 sortie pour avertisseur sonore externe (renvoi d'appel sonore)
- Le module afficheur comprend les entrées et sorties suivantes :
 - 1 Ligne d'appel à codage de tension avec propre sortie pour le voyant de tranquillisation (LED, jaune) et surveillance de ligne pour les appareils d'appel dans la chambre et/ou aux lits
 - 1 Ligne WC à codage de tension avec propre sortie pour le voyant de tranquillisation (LED, jaune) et surveillance de ligne
 - 1 entrée pour d'autres appels
 - 3 sorties pour les lampes du hublot de chambre sans électronique (appel, appel WC, présence)
- 1 bouton d'appel, rouge, pour déclencher un appel de patient, avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation (LED, jaune)
- 1 bouton de présence, vert, pour activer l'afficheur, avec symbole et voyant de contrôle (LED, jaune)

Données techniques

- Afficheur LCD éclairé : 2 x 16 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 4 mm (5 x 7 pixels), taille de l'afficheur 66 x 14 mm
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Consommation : à l'état de repos 20 mA, avec présence 100 mA
- Coupe-circuit à réarmement automatique (polyswitch) : 1,5 A, durée de réarmement : quelques secondes
- Connexion : pour bornes à fiches (écartement 3,5 mm)
- Couleur (boîtier) : blanc pur (RAL 9010)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 88 x 88 x 25 mm
- Poids : 120 g

Composants

- 1 Afficheur LCD éclairé pour l'affichage des appels
- 1 Bouton de présence, vert, pour activer l'afficheur, avec voyant de contrôle (LED, jaune)
- 1 Bouton d'appel, rouge, avec voyant de tranquillisation (LED, jaune)
- 1 Bouton de défilement, gris clair, pour afficher d'autres appels, avec voyant de contrôle (LED, jaune)
- 1 VL - Module de base pour buzzer, DIN VDE, avec fils de connexion

