

Kit - Afficheur H10 (présence, appel, défilement) S1, blanc**138.1601S**

L'afficheur H10 S1 comprend un écran LC à deux lignes, un bouton d'appel, un bouton de présence et un bouton de défilement. On utilise pour la signalisation optique un hublot LED séparé sans électronique.

Composant de ces kits :

- Kit - Afficheur H10 S1 avec hublot LED sans électronique 138.1620S
- Kit - Afficheur H10 S1 avec hublot LED avec électronique 138.1630S

Caractéristiques

- Programmable comme terminal central pour afficher des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Activation et désactivation des interconnexions de stations et de groupes
- Affichage de l'appel prioritaire
- Fonction de défilement pour afficher d'autres appels
- Affichage des présences dans la station tant qu'il n'y a pas d'appel
- Affichage de listes pour : présences, messages, appels mis en attente et dérangements
- 1 sortie pour avertisseur sonore externe (renvoi d'appel sonore)
- Le module afficheur comprend les entrées et sorties suivantes :
 - 1 Ligne d'appel à codage de tension avec propre sortie pour le voyant de tranquillisation (LED, jaune) et surveillance de ligne pour les appareils d'appel dans la chambre et/ou aux lits
 - 1 Ligne WC à codage de tension avec propre sortie pour le voyant de tranquillisation (LED, jaune) et surveillance de ligne
 - 1 entrée pour d'autres appels
 - 3 Sorties pour les lampes du hublot LED sans électronique (appel, appel WC, présence)
- 1 bouton d'appel, rouge, pour déclencher un appel de patient, avec symbole et voyant de tranquillisation (LED, jaune)
- 1 bouton de présence, vert, pour activer l'afficheur, avec symbole et voyant de contrôle (LED, jaune)

Données techniques

- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 130 x 112 x 25 mm
- Poids : 188 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur LCD éclairé : 2 x 16 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 4 mm (5 x 7 pixels), taille de l'afficheur 66 x 14 mm
- Type de raccordement : bornes à vis
- Consommation : à l'état de repos 20 mA, avec présence 100 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants du kit**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | VL - Plaque support S1, blanc | 125.4201 |
| 1 | Module afficheur H10 (présence, appel, défilement), blanc | 130.7011 |
| | Comprend le VL - Module de base pour buzzer, VDE, avec fils de connexion | |
| 1 | Ensemble de connecteurs pour afficheurs H10 et H10/NA | 130.9120 |