

Kit - Afficheur H10 (réponse, mise en attente, défilement - présence, appel) S2**138.1610S**

Le kit Afficheur H10 S2 comprend 2 modules :

- Module afficheur à deux lignes avec bouton de réponse, de mise en attente, de défilement
- Module avec bouton d'appel et bouton de présence

Caractéristiques

- Modules enfichables
- Pour le montage dans une boîte de connexion double ou dans une boîte d'encastrement E2, pose verticale et horizontale possible

Données techniques

- Couleur (boîtier) : blanc pur (RAL 9010)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS)
- Dimensions (l x h x p) : 112 x 225 x 25 mm
- Poids : 304 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur LCD éclairé : 2 x 16 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 4 mm (5 x 7 pixels), taille de l'afficheur 66 x 14 mm
- Type de raccordement : module d'appel avec bornes serre-fils, module afficheur avec bornes à vis
- Consommation : à l'état de repos 25 mA, max. 133 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants du kit**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | VL - Module de base pour buzzer, VDE | 125.0002 |
| 1 | VL - Module de base pour bloc d'appel | 125.0100 |
| 2 | VL - Poussoir | 125.0110 |
| 1 | VL - Capuchon, présence 1, vert (composant de 127.2040) | |
| 1 | VL - Capuchon, infirmière, rouge (composant de 127.2000) | |
| 1 | VL - Plaque de recouvrement pour 2 boutons | 125.3200 |
| 1 | VL - Plaque support S2 | 125.4210 |
| 1 | VL - Adaptateur S1 | 125.4100 |
| 1 | Module afficheur H10 / NA (réponse, mise en attente, défilement) | 130.7000 |
| 1 | Ensemble de connecteurs pour afficheurs H10 et H10/NA | 130.9120 |
| 6 | Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE | 141.5840 |