

Kit – Afficheur H10 S1 avec hublot LED avec électronique**138.1630S**

Le Kit – Afficheur H10 S1 avec hublot LED avec électronique est composé de 2 autres kits :

- 1 Afficheur H10 S1, blanc
- 1 Hublot LED avec électronique

Caractéristiques

- Hublot LED avec électronique relié à l'afficheur H10 S1
Les blocs d'appel, blocs de présence, etc. sont raccordés au hublot LED avec électronique.
- Pour le montage dans deux boîtes de connexion S1 ou boîtes d'encastrement E1

Données techniques de l'afficheur H10 S1

- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 112 x 130 x 25 mm
- Poids : 188 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur LCD éclairé : 2 x 16 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 4 mm (5 x 7 pixels), taille de l'afficheur 66 x 14 mm
- Type de raccordement : bornes à vis
- Consommation : à l'état de repos 20 mA, avec présence 100 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Données techniques du hublot LED avec électronique**

- Couleur : boîtier en plastique, blanc signalisation (RAL 9016), corps de lampe blanc opale, plaque support gris perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, corps de lampe en plastique (PC), plaque support en plastique (PA-GF)
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 110 x 46 mm
- Poids : 159 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : bornes à fiches
- Consommation :
 - à l'état de repos 20 mA
 - 20 mA/LED
 - Courant supplémentaire des appareils externes connectés
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

Composants du kit

- 1 Kit - Afficheur H10 (présence, appel, défilement) S1, blanc 138.1601S
- 1 Kit - Hublot LED avec électronique 138.4050S