

Kit - Module universel, entrées/sorties S1**138.5301S**

Module universel pour la commande de :

- Relais de puissance externe
- Maximum 5 hublots de station, de groupe ou de direction et maximum 5 hublots combinés pour présences, appels WC et appels (en fonction de la configuration) via le bus système
- Buzzer, système de recherche de personnes (PSA) ou interfaces pour le raccordement à d'autres systèmes

Caractéristiques

- Pour la commande de :
 - Relais de puissance externe
 - Maximum 5 hublots de station, de groupe ou de direction et maximum 5 hublots combinés pour présences, appels WC et appels (en fonction de la configuration) via le bus système
 - Buzzer, système de recherche de personnes (PSA) ou interfaces pour le raccordement à d'autres systèmes
- Sorties programmables :
 - 5 sorties de lampe (station/groupe 1-5)/10 W
 - 1 sortie groupée/10 W
 - 3 sorties d'appel (appel, appel d'urgence, alarme)/3 W
 - 2 Sorties statiques (défaut, renvoi d'appel buzzer)/10 mA

Données techniques

- Couleur : boîtier blanc signalisation (RAL 9016), plaque support blanc perle (RAL 1013)
- Matériau : boîtier en plastique (ABS), antibactérien, plaque support en plastique (PA+GF)
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 110 x 41 mm
- Poids : 169 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : à l'état de repos 20 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

Composants du kit

- | | |
|--|----------|
| 1 Plaque support pour hublot de chambre, blanc, profonde | 130.2910 |
| 1 Module universel | 130.5301 |
| 2 Support pour profilé chapeau | 130.9201 |
| 16 Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE | 141.5840 |

