

Infrastructure de localisation de chambre (matériel)



Balise de chambre

48.04.0001

- › Balise de localisation sans fil assurant une localisation précise de la chambre
- › LED intégrées de 2 couleurs :
 - › Aucune : fonctionnement normal du système
 - › Rouge : fonctionnement anormal du système
- › Module d'alimentation non inclus (accessoire 20.80.0005)
- › Communique avec le communicateur R ou RM

Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	93,2 x 93,2 x 17 mm
Poids	81 g
Matériau	Résistant aux UV
Couleur	RAL9016
IP	2X
Température	Stockage : 5 - 40 °C Transport : -10 - 60 °C pendant 96 heures max. Fonctionnement : 5 - 60 °C
Alimentation	24 Vcc +10 %-15 % Max. 25 mA à 24 V
Connecteur	Phoenix MC1,5/2-ST-3,5 (fixé sur le dispositif)
Fréquence	G1 868,0 - 868,6 MHz
Réglementation	CE - EMC 2014/30/EU (directive relative à la compatibilité électromagnétique) - LVD 2014/35/EU (directive relative au matériel basse tension) - RED 2014/53/EU (directive relative aux équipements radioélectriques) RoHS (directive relative à la limitation des substances dangereuses)
Installation	À placer sur un boîtier d'encastrement simple standard Sur cadre de montage noir (inclus)
Accessoires	48.04.0011 : boîtier de montage en surface pour balise de chambre