



Dispositif de commutation à tension nulle

50.50.1001 10 unités

- › Module de relais à deux canaux contenant deux relais statiques
- › Destiné à la commutation des tensions 24 VCA
- › Chaque relais s'activera et se désactivera uniquement lorsque la tension de sortie est de zéro volt.
- › Boîtier non inclus, nécessite un boîtier tiers

Connexions :

ENTRÉES (4 broches)

BROCHE	Entrées
DC+	Alimentation 24 V
DC-	Terre
CH1	Commande du canal 1
CH2	Commande du canal 2

SORTIES Canal 1 (2 broches)

BROCHE	Entrées
AC	Contact de commutation CA
AC	Contact de commutation CA

SORTIES Canal 2 (2 broches)

BROCHE	Entrées
AC	Contact de commutation CA
AC	Contact de commutation CA

Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	51 x 32 x 22 mm
Matériau	Poids : 24 g
Alimentation	24 VCC ± 10 % Courant 160 mA
Tension de déclenchement	24 VCC
Tension de commutation	50/60 Hz à 2 A
Montage	Quatre vis M3
Connecteurs	Les connecteurs sont fixés sur l'appareil.
Compatibilité	Compatible avec toutes les prises AQURA 50.12.****

