

Module d'interface RS 232**130.690**

Interface pour le raccordement d'un système de recherche de personnes sans fil, d'un système DECT, de systèmes externes ou d'un système medifon 2010 au bus système.

Caractéristiques

- Pour la transmission des appels d'un ou de plusieurs groupes et/ou stations à un système PSA ou DECT
- Fonctions de textes programmables
- Connexion via RS-232 ou RS-485
- Interface pour :
 - installations des fabricants leader de systèmes PSA
 - Systèmes externes (liste des systèmes PSA et protocoles applicables, cf. documentation Description du système et directives de planification, 950.3002F)

Données techniques

- Connexion : pour bornes à fiches (écartement 5,75 mm)
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Consommation : 20 mA
- Coupe-circuit à réarmement automatique (polyswitch), durée de réarmement : quelques secondes
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : plastique (ABS), antibactérien
- Indice de protection : IP 40
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 165 x 95 x 32,5 mm
- Poids : 201 g (sans anneaux de ferrite)

**Composants**

- 1 Module d'interface avec connecteur pour logiciel spécifique PSA ou DECT (EPROM)
- 1 EPROM Logiciel pour systèmes PSA et DECT, pour interface série RS 232 130.690x
230.6001
- 1 EPROM Logiciel d'interface de données pour la connexion à des systèmes de télécommunication, pour interface série RS 232 130.690x
230.6400
- 3 Anneaux de ferrite

Également requis

- 7 Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE
141.5840