

# Logiciel de réception des alarmes série **vigilo**

Code produit **KSI7810500.001** - kit vigilo-pro plug & play



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CPU : Processeur Intel® celeron™ N4500
- RAM : 4 GB
- Disque dur : 256 GB SSD
- Carte graphique : Intel® Integrata
- LAN : 10/100/1000/1000Mbps Built-in Ethernet
- Sans fil : 802.11 b/g/n, Wireless Network
- E/S : 1 x HDMI Port, 1 x VGA(D-sub) Port, 1 x RJ-45 Gigabit Lan, 2 x USB 2.0 Port • 1 x Audio-in, 1 x Line-out
- Alimentation : 65 W AC 100~240V 50/60Hz, DC 19V~3.42A
- Dimensions : 115 x 115 x 49 mm (h x l x p)

## POUR COMMANDER

- **KSI7810500.001** - Kit Vigילו-pro (plug & play - jusqu'à 500 installations)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- **KSI7810000.000** - Contrat de service en ligne pour un an (après le premier)
- **KSI7810000.100** - Ticket pour toute assistance technique hors contrat

## CONFORMITÉ

Europe - RoHS, CE

**vigilo** est le logiciel de réception des alarmes et de centralisation Ksenia Security.

Grâce à la grande opportunité offerte par ses centrales lares IP, qui se connectent directement en réseau, sans besoin d'autres dispositifs de transmission, ou aux communicateurs GSM/GPRS de la série gemino, le passage logique successif est celui de permettre, par exemple, aux sièges central d'un institut de crédit de centraliser en même temps un grand nombre d'installations de sécurité, ou de permettre aux Installateurs sélectionnés Ksenia d'offrir de nouveaux et importants services à valeur ajoutée à ses clients (par exemple contrats de maintenance avec des interventions programmées ou en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation).

**vigilo** prévoit trois niveaux d'accès (installateur, opérateur, client) et n'a besoin d'aucune application : il suffit d'ouvrir un navigateur internet pour afficher l'état des installations, donc il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation et aussi avec tablette Android ou MAC-OS.

Le **vigilo** SW (à ne pas confondre avec le SW destiné à la surveillance) est structuré de manière à être très simple, facile à interpréter, mais toujours capable de recevoir tout événement des systèmes qui lui sont connectés. Le nombre de ces installations est limité à 50 dans le cas de la version de base et peut aller jusqu'à 500 dans la version «**vigilo pro**» (professionnelle).

Il est essentiellement organisé en trois sections :

- **alerte** : section consacrée aux événements jugés prioritaires par nécessité d'intervention ;
- **événements** : section dédiée à la réception de tous les événements, y compris les événements techniques ;
- **cartes** : toutes les installations reliées au SW sont géolocalisées sur google maps afin d'optimiser les coûts d'intervention en fonction du niveau de priorité .

Les deux versions de SW sont de préférence fournies sur un PC industriel extrêmement compact, déjà préchargé, testé et protégé afin de libérer l'installateur de la nécessité de le configurer au cas par cas. Ce kit, appelé Plug & Play, nécessite seulement de l'alimentation et d'une connexion IP pour donner un accès immédiat au réseau des plateformes IP lares.

Un service d'assistance SW et HW est garanti et inclus dans le prix pendant un an, à partir de la date d'achat.