

PG-71 PANNEAU DE CONTROLE TACTILE ZIGBEE AVEC GRAND ECRAN 8"



PG-71

PG-71 Panneau de contrôle tactile ZIGBEE avec grand écran 8

- Akuvox
- Gamme Akubela
- Écran TFT Android 10.0 pour domotique de 8"
- Fonction de surveillance pour portier vidéo
- Caméra intégrée de 5 Mpx
- Double microphone et haut-parleur intégrés
- Audio bidirectionnel avec technologie Crystal Clear
- Détection automatique de la voix
- 2 sorties relais
- Capteur de proximité, de lumière, de température et d'humidité
- Extension multiple pour écrans
- TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee et KNX
- SIP standard facile à intégrer
- Montage encastré dans une boîte à mécanisme standard supplémentaire
- Configuration complète via navigateur web
- Notifications push et appels entre dispositifs via BelaHome App ou SmartPlus
- 4 utilisateurs gratuits inclus par foyer
- Répertoire des appels et des utilisateurs
- Création de scènes intelligentes et d'automatisations
- Mises à jour du firmware sur le cloud avec contrôle de l'installateur
- Connexion entre les platines et les moniteurs via le cloud sur différents réseaux
- Installation d'applications de tiers avec les services Google
- Accès à la configuration à distance pour l'installation

Marque Akuvox
 Gamme Akubela

Modèle PG71-KNX-EU

Système d'exploitation	Android 10.0
Caméra	5 Mpx CMOS avec masque de confidentialité
Matériel	RAM : 2 Go ROM : 16 GB
LCD	8" TFT 1280 x 800
Mode d'opération	Écran tactile capacitif
Entrées	1 x entrée numérique 0-5 V
Sorties	2 x relais
Capteurs	Proximité, lumière, température et humidité
Fonctions	Recherche et gestion de dispositifs de domotique Gestion intelligente des scènes et automatisation Connexion au bus KNX Moniteur pour interphone vidéo
Audio	Son bidirectionnel avec double microphone et haut-parleur antibruit avec technologie Crystal Clear Audio
Accès distant	Configuration via le navigateur WEB Application mobile Bela Home (scènes et automatismes) ou SmarPlus (intercommunication) Accès à distance via le cloud : dispose
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via Cloud sur différents réseaux
Mises à jour du firmware	À distance sur le Cloud via compte installateur ou sur le navigateur localement
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / Wi-Fi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 / ZigBee 3.0 / KNX
Alimentation	CC 21-30 V (via l'alimentation ou le bus KNX)

Temp. Fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions	214 (L) x 120 (H) x 46.7 (Pr) mm
Poids	600 g

Contacts :

Site internet : <https://www.delshop-security.com>

Mail : p.guerardel@delcomm.fr

Adresse : 14, rue du calvaire, 59259, Lécuse

Téléphone : 03 59 61 59 86



delshop-security.com

