

HyPanel Lite : KS-41

HyPanel Lite est un panneau de centrale domotique intelligent. Fonctionnant sous Linux, il vous permettra de contrôler tous vos systèmes connectés. Son écran tactile 3,27 pouces est conçu avec un mode d'économie d'énergie. Les 4 boutons latéraux facilitent l'utilisation de l'appareil.



Références produit

KS-41	Panneau de contrôle Zigbee avec double interrupteur physique- 2 relais.
-------	---

Accessoires de montage

Dimensions : 86 x 86 x 11,8 mm

Fonctionne sous Linux

Possède le Bluetooth BLE 4.2

Connexion avec ZigBee 3.0

Utilise le Wi-Fi

Possède 4 boutons

Environnement

Environnement	Utilisation à l'intérieur uniquement
Taux humidité supporté	10 ~ 90 %
Plage de température supportée	-10°C ~ 55°C
Température de stockage	-20°C ~ 65°C

HyPanel : PS-51

Caractéristiques principales

Numéro de modèle	PK41-R2-EU
Alimentation électrique	220 Vac +/- 20%
Système d'exploitation	Linux
DDR / Flash	128 MB / 256 MB
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz
Bluetooth	BLE 4.2
Ports Ethernet	1 x RJ45
Zigbee	Zigbee 3.0
Sortie relais	2 sorties
Microphone	2 microphones, -26 DBV
Haut-parleur	1 haut-parleur, 8 Ω / 1,5 W
Matériau	PC ignifugé VO, boutons en métal
Ecran	Ecran multi-touch de 3,27 pouces
Résolution de l'écran	320 x 480 pixels
Luminosité de l'écran	automatique
Capteur de proximité	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur de température	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Installation	Montage encastré dans le mur
Module encastré	Norme EU / GB
Mode de câblage	Ligne et Neutre