

C319H ECRAN INTELLIGENT 10"INTEGRANT TECHNOLOGIE ZIGBEE 3.0. SIP. FAÇADE PLASTIQUE



C319H

C319H ECRAN INTELLIGENT 10"INTEGRANT TECHNOLOGIE ZIGBEE

3.0. SIP. FAÇADE PLASTIQUE

Caractéristique Principale

- RAM / ROM : 2 GB / 8 GB
- Affichage : LCD IPS de 10 pouces
- Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n, @2.4 GHz
- Bluetooth : BLE 4.2
- Caméra : Caméra 1 MP, CMOS
- Zigbee : Zigbee 3.0
- Port RS485
- Sortie relais : 2
- Alarme : 1
- Microphone : -26 dB
- Haut-parleur : 2x 4 Ω / 3 W
- Ports Ethernet : 1 x RJ45, 10 / 100 Mbps adaptatif
- Puissance Ethernet : 802.3 af
- Installation : montage en saillie
- Dimensions (L x l x p) : 251 x 182 x 30 mm
- Humidité de travail : 10 ~ 90 %
- Température de travail : -10 ~ +45 °C
- Température de stockage : -20 ~ +70 °C

Ecran Tactile

- Résolution : 1280 x 800 px
- Rapport de contraste : 900:1
- Luminescence : 350 cd/m²
- Angle de vue : 160° (G-D) et 160° (H-B)

Audio

- SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
- Codec audio à bandes étroites : G.711a, G.711μ et G.729
- Codec audio à bandes larges : G.722
- DTMF en bande et hors bande (RFC2833), info SIP
- Annulation de l'écho
- Détection de l'activité vocale
- Génération de bruit de confort

Vidéo

- Formats de diffusion en continu : H.263 & H.264

Mise en réseau

- Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP.

Déploiement et maintenance

- Approvisionnement automatique
- Portail de gestion Web
- Vidage des données sur Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Mise à jour du micrologiciel
- Journaux de système

Assistant vocal

- Distance de captation de la voix : jusqu'à 5 mètres
- Précision de la reconnaissance vocale : jusqu'à 95 %
- Protection de la vie privée grâce aux données vocales natives

Contacts :

Site internet : <https://www.delshop-security.com>

Mail : p.guerardel@delcomm.fr

Adresse : 14, rue du calvaire, 59259, Lécluse

Téléphone : 03 59 61 59 86



delshop-security.com