

MD-4G

Notre router 4G sans fil vous permettra à tout moment de vous connecter à internet. Protégé contre la pluie et la poussière, le produit a été certifié IP65, idéal pour une installation en extérieur. Avec une connexion 12V, l'antenne LTE entraîne un signal 4G plus élevé.



Caractéristiques principales

Interface	Port Ethernet 10/100 Mbps Base-T
Taux de signal	300 Mbps à 2,4 GHz
Antenne Wifi	5 dBi
Alimentation	Entrée : 12 V 1A ; Sortie 12 V 1,5A
Consommation d'énergie	< 5 W
Bouton externe	Bouton de réinitialisation (appui long de 8 sec)
Puissance d'émission	20 dBm
Bandes prises en charge	LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD : B38/B40/B41 WCDMA : B1/B5/B8 GSM : B3/B8
Catégorie LTE	Cat4
Boîtier	Plastique étanche IP65
Fonctionnalités du logiciel	Mode 4G, mode routeur, mode AP, Serveur DHCP, liste noire, Liaison IP/MAC, client PPPoE, assistant de flux, paramètres APN
Dimensions	115 x 70 x 33mm
Poids	0,15 kg
Température de travail	-40°C à +70°C
Température de stockage	-40°C à +85°C

Précisions

Plug and Play	Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit de le brancher pour l'utiliser
Vitesse de connexion	Le routeur possédant la technologie 4G LTE peut atteindre une vitesse de connexion de 150 Mbps. Le partage de réseau wifi peut monter jusqu'à 300 Mbps
Entrée/ sortie de 12V	Pour alimenter une caméra, branchez en entrée du routeur une alimentation 12V, 1,5 A, en sortie alimentation 12V, 1A
Environnement extérieur	Le boîtier étant IP65, il est idéal pour une installation en extérieur