

Description

volò et volo-in sont des lecteurs de proximité qui permettent à l'utilisateur de gérer l'armement/le désarmement du système de sécurité Ksenia et plus encore il permet l'activation/ la désactivation de différents scénarios domotiques, au moyen de badges. Ils sont connectés à la sarte mère via le KS-BUS à 4 fils et sont programmés directement à partir de la centrale.

volò est le lecteur de proximité extérieur qui permet d'activer et de désactiver facilement 5 scénarios programmés, dont l'activation et la désactivation du système d'alarme. Le lecteur volò est équipé d'une LED RGB qui dispose de 5 couleurs différentes - rouge, vert, bleu, jaune et blanc - chacune pouvant être associée à un scénario : il suffit d'approcher le badge du lecteur, d'attendre que la LED s'allume de la couleur associée au scénario et d'éloigner le badge. Le lecteur volò a également une fonction d'affichage de l'état du système : la couleur verte s'allume pour signaler que le système est désactivé et prêt à être activé, la couleur rouge s'allume lorsqu'il est totalement activé et la couleur bleue s'allume lorsqu'il est partiellement activée.



KSI2200000.310 - volò blanc
KSI2200000.300 - volò noir



KSI2200002.300 - volo-in

volò-in est un lecteur de proximité d'intérieur, doté de la technologie RFID, avec signalisation sonore et lumineuse, qui permet d'activer et de désactiver facilement 5 scénarios programmés, dont l'activation et la désactivation du système d'alarme. Le lecteur volo-in est équipé d'une LED RGB qui dispose de 5 couleurs différentes - rouge, vert, bleu, jaune et blanc - chacune pouvant être associée à un scénario : il suffit d'approcher le tag du lecteur, d'attendre que la LED de la couleur associée au scénario s'allume et d'éloigner la clé. Il dispose également d'un retour sonore et d'une fonction d'affichage de l'état du système.



Caractéristiques techniques

	volò	volò-in
Alimentation :	13,8 Vcc	13,8 Vcc
Consommation :	40 mA	10 mA
Lecteur de proximité en technologie RFID:	13.56 MHz	13.56 MHz
Dimensions:	163 x 119 x 14,5 mm (LxHxP)	46 x 19 x 44 mm (LxHxP)

Comment commander

KSI2200000.310 - volò blanc
KSI2200000.300 - volò noir
KSI2200002.300 - volo-in

Capacité maximale par modèle

Modèles des lars 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximal d'interfaces utilisateur sur le BUS	3	6	24	24	40	64

Accessoires



KSI2200001.300 noir / KSI2200001.310 blanc
Plaque de montage pour boîte DIN 503



KSI7600003.000 - Mini Tag-D
avec la technologie DESFire®



KSI7600000.000 - Mini Tag-M
avec la technologie MIFare®

Certifications

volò

Europe - CE, RoHS
IMQ: EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-10:2014, EN 50131-5-3:2017, EN 50136-1:2012 + A1:2018, EN 50136-2:2013, EN 62368-1:2020 + A11:2020
Grade 3 - Classe II

INCERT: T031: 2017 + A1:2018+ A2:2022
SBSC: SSF 1014, utgåva 6



D-Q2T-0028

volò-in

Europe - CE, RoHS
IMQ: EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017, EN 50131-10:2014, EN 50131-5-3:2017, EN 50136-1:2012 + A1:2018, EN 50136-2:2013, EN 62368-1:2020 + A11:2020
Grade 3 - Classe II

INCERT: T031: 2017 + A1:2018+ A2:2022



D-Q2T-0032

Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.