



Description

La sirène d'extérieur imago wls est un avertisseur sonore et lumineux de niveau professionnel, au design unique et exclusif, extrêmement compact et fin (seulement 6 cm en son point le plus épais), doté d'une technologie de pointe permettant d'obtenir des performances d'excellence avec une consommation d'énergie minimale : pression acoustique élevée, lampe flash à LED 1W et LED de signalisation auxiliaire à haute efficacité et basse consommation.

La sirène est gérée par deux microcontrôleurs, l'un pour les traitements principaux (vérification de toutes les conditions et exécution de toutes les actions requises) et l'autre pour la gestion du canal de communication RF bidirectionnel (réception des commandes, envoi des signalisations, diagnostic, etc.). imago wls peut être alimentée par un pack de batteries propriétaire de 7,5V 8Ah, non rechargeable, vendu séparément en option, OU par une alimentation externe (12Vcc) et une batterie tampon au plomb 6V 1,2Ah (non fournies).



KSI6401000.31X
KSI6401000.33X

En plus de la protection contre la coupure des fils, imago est garantie et protégée contre l'ouverture et l'arrachement du mur (anti-sabotage) et, malgré ses dimensions extrêmement réduites, elle intègre un solide sous-couvercle métallique anti-effraction.

Le matériau utilisé (polycarbonate de très haute qualité avec protection anti-UV) et la conception sophistiquée garantissent sa résistance, dans le temps, à tous les agents atmosphériques.

Le design est personnalisable, grâce à la possibilité de choisir entre 3 couleurs pour le fond transparent – orange, rouge et bleu – et 2 variantes pour la face avant : blanc et gris métallisé.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	Pack de batteries alcalines : 7,5V 8Ah (non rechargeable)
	OU (non fournis) alimentation externe (12Vcc) et batterie tampon au plomb 6V 1,2Ah,
	avec tension d'alimentation externe : 9Vcc (min.) – 13,8Vcc (max)
Communication sans fil bidirectionnelle :	Fréquence de canal 868MHz
Portée RF :	300 m en champ libre
Température de fonctionnement :	de -10°C à +55°C
Humidité :	95 %
Indice de protection :	IP43
Dimensions :	195 x 330 x 60 mm (L x H x P)
Poids :	1,200 kg (sans batterie)

Comment commander

KSI6401000.317 - imago wls couvercle blanc avec fond orange ■
 KSI6401000.318 - imago wls couvercle blanc avec fond rouge ■
 KSI6401000.319 - imago wls couvercle blanc avec fond bleu ■

KSI6401000.337 - imago wls couvercle gris métallisé avec fond orange ■
 KSI6401000.338 - imago wls couvercle gris métallisé avec fond rouge ■
 KSI6401000.339 - imago wls couvercle gris métallisé avec fond bleu ■



Capacité maximale par modèle

Modèles de lars 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximum de sirènes sans fil	3	3	3	3	5	5

Accessoires

KSI7207580.000 - Batterie 7,5 Vcc - 8000 mAh

Conformité

Europe - CE, RoHS



Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.